



Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Hauswasserzähler für Kaltwasser bis 30°C
Bauart MNRS – Einbau Steigrohr, Bauart MNRF – Einbau Fallrohr
als Mehrstrahl-Flügelrad-Nassläufer
Rollenzählwerk, max. Anzeige 99.999 m³

Artikelnummer: 00 212N DN60 0X1 Einbau Steigrohr
00 213N DN60 0X1 Einbau Fallrohr

Technische Daten

Medien: Trinkwasser
Temperatur: max. 30°C
Betriebsdruck: max. 16 bar (PN 16)
Oberfläche: blau beschichtet (alt.: messing blank)
Material Gehäuse: Messing nach UBA Liste
Optional: mit DVGW Zulassung
Nachrüstbar mit Impulsgeber



Bauart	MNRS				MNRF					
	Artikel-Nr. XX		0	1	3	4	0	1	3	4
Nennweite	DN mm		20	25	40	20	25	40		
Dauerdurchfluss	Q ₃ m ³ /h		2,5	4,0	10	16	2,5	4,0	10	16
Überlastdurchfluss	Q ₄ m ³ /h		3,1	5	12	20	3,1	5	12	20
Durchfluss bei 1bar Druckverlust	m ³ /h		5,5	12,5	26	26	5,5	12,5	26	26
Anlaufwert	l/h		4-6	12	30	30	4-6	12	30	30
Anschlussgewinde nach ISO 228/1	AG		G1“ B	G1 ¼“ B	G2“ B	G2“ B	G1“ B	G1 ¼“ B	G2“ B	G2“ B
Baulänge	L mm		105	150	150	150	105	260	300	300
	L ₁ mm		203	268	290	290	203	378	440	440
Höhe	H mm		118	130	147	147	118	130	150	150
	h mm		18	31	21	21	18	44	46	46
Breite	B mm		98	104	137	137	98	104	137	137
Achismaß	A mm		82	95	115	115	82	95	115	115
Anzeigebereich des Ziffernblattes	Min. 0,1 Ltr. / max. 99.999 m ³									
Gewicht	ohne Verschraubungen	kg	1,8	2,92	5,7	5,7	1,95	2,74	5,17	5,17
	mit Verschraubungen	kg	2,05	3,42	6,7	6,7	2,2	3,19	6,17	6,17

Stand: August 2018
Technische Änderungen vorbehalten