


Geberit Rohrschott90 Plus EN



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Geberit Silent-Pro
- Zum Schutz vor Rauch- und Feuerausbreitung
- Zum Einbau in Decken und Wänden mit Feuerwiderstand F 30 bis F 90, teilweise oder ganz eingemörtelt
- Zum nachträglichen Einbau in Decken und Wände mit Feuerwiderstandsklasse F 30 bis F 90

Eigenschaften

- Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60 und R 90 nach DIN 4102-11

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-19.53-2236

Technische Daten

Werkstoff | Edelstahl

Lieferumfang

- Betonschrauben
- Körperschalldämmung
- Klebestreifen
- Hinweisschild

Art.-Nr.	DN	d, Ø	d1, Ø	D	L	l1	VEVE1	VEVE2	VEVE3
348.330.00.1	40-56	40-56 mm	66 mm	7.8 cm	8.5 cm	5 cm	1 St.	10 St.	180 St.
348.331.00.1	60 / 70	63 / 75 mm	83 mm	10.2 cm	8.5 cm	5 cm	1 St.	10 St.	180 St.
348.332.00.1	90	90 mm	96 mm	11.9 cm	8.5 cm	5 cm	1 St.	10 St.	180 St.
348.333.00.1	100	110 mm	117 mm	14.5 cm	8.5 cm	5 cm	1 St.	10 St.	180 St.
348.334.00.1	125	125 / 135 mm	142 mm	17.0 cm	10.5 cm	7 cm	1 St.	10 St.	100 St.
348.335.00.1	150	160 mm	170 mm	20.6 cm	11.5 cm	8 cm	1 St.	10 St.	100 St.
348.336.00.1	200	200 mm	213 mm	27.2 cm	12.5 cm	9 cm		1 St.	10 St.



- Für die Planung und Montage der Rohrabschottungen müssen die Vorgaben der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (AbZ) beachtet werden
- Bei zugelassenen Ausführungen mit Geberit Isol Flex gedämmten Geberit Silent-Pro Leitungen und über Steckmuffen, ist das Rohrschott eine Dimension größer zu verwenden.