

# Reflex N 500, Membran-Druckausdehnungsgefäß, grau, 6/1,5 bar



## Merkmale

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Typ                          | N 500    |
| Farbe                        | grau     |
| Membranmaterial              | SBR      |
| Nennvolumen                  | 500 l    |
| Max. Nutzvolumen             | 450 l    |
| Max. zul. Systemtemperatur   | 120 °C   |
| Min. zul. Betriebstemperatur | -10 °C   |
| Max. zul. Betriebstemperatur | 70 °C    |
| Max. zul. Betriebsüberdruck  | 6 bar    |
| Gasvordruck werksseitig      | 1,5 bar  |
| Anschluss                    | R 1"     |
| Durchmesser                  | 740 mm   |
| Max. Höhe                    | 1313 mm  |
| Höhe Wasseranschluss         | 245 mm   |
| Kippmaß ca.                  | 1357 mm  |
| Gewicht                      | 52,00 kg |

## Beschreibung

### Reflex N

Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Gefäße sind konstruiert und gefertigt nach DIN EN 13831. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.

- Langlebige Epoxidharzbeschichtung
- Nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN 13831
- Ab 35 Liter stehend
- Für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
- Mit Gewindeanschlüssen
- Max. zulässige Systemtemperatur 120 °C
- Max. zulässige Betriebstemperatur 70 °C

### Hinweis:

Keine Bewilligungspflicht gemäß Schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und SVTI bei  $(PSV \cdot VN \leq 3.000 \text{ bar} \cdot \text{Liter})$ .