



AIRFIX A

Artikelgruppe 4

Für Trinkwassererwärmungs- und Druckerhöhungsanlagen.

Airfix A, perfekt für den Einsatz mit Trinkwassersystemen!

Außen- und Innenseite des Airfix A sind durch eine spezielle Beschichtung korrosionsgeschützt. Durch den Einsatz eines Klemmrings lassen sich beide Gefäßhälften, bereits vor der Montage, gleichmäßig und vollständig beschichten. Die extra für die Produktreihe entwickelte Membrane verursacht keine Färbung, Geruchs- und Geschmacksänderung des Wassers. Der mitgelieferte Strömungsteiler aus Kunststoff wird in ein Standard T-Stück (nicht im Lieferumfang) montiert und sorgt für eine optimale Gefäßdurchströmung, was die Bakterienbildung im Gefäßinneren unterbindet.

Mit Airfix A entscheiden Sie sich für:

- Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer.
- Die bewährte Airfix Membrane, die robust im Klemmring rundum gehalten wird, deren überdurchschnittliche Beanspruchbarkeit durch Tests und Praxis bewiesen ist (die Werte liegen weit über der Norm!). Eine ausgeklügelte Durchströmungstechnik. Das Gefäß kann einfach in bestehende Anlagen eingebaut werden (T-Stück bauseits).
- Prüfzeichen DIN-DVGW: NW-0411 AU2095.
Es entspricht der KTW-C Vorschrift und erfüllt die Anforderungen der DIN 4807/5.
- Inkl. Strömungsverteiler aus Kunststoff.
- Weiße (RAL 9010) Epoxid-Pulverbeschichtung.
- Zulassung gemäß EU Druckgeräterichtlinie 97/23/EG.
- Maximale Betriebstemperatur an der Membrane: 70 °C.



Airfix A 8 - 25

WG: AFX

- Maximaler Betriebsüberdruck: 10 bar.



Typ	Vordruck [bar]	Abmessungen		Anschluss	Gewicht [kg]		Preis pro Stück	Bestellnummer
		Ø [mm]	Höhe [mm]					
Airfix A 8	4	245	301	R 3/4"	3,2	50		24259
Airfix A 12	4	286	334	R 3/4"	4,3	36		24349
Airfix A 18	4	328	325	R 3/4"	4,9	24		24459
Airfix A 25	4	358	378	R 3/4"	6,6	18		24559



Airfix A 35 - 80

WG: AFX

- Maximaler Betriebsüberdruck: 8 bar.
- Mit Aufhängelasche.

Typ	Vordruck [bar]	Abmessungen		Anschluss	Gewicht [kg]		Preis pro Stück	Bestellnummer
		Ø [mm]	Höhe [mm]					
Airfix A 35	4	396	437	R 3/4"	8,1	18		24659
Airfix A 50	4	437	473	R 3/4"	11,2	12		24749
Airfix A 80	4	519	540	R 3/4"	15,0	12		24809

