



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

Artikelgruppe	Steckadapter
Artikelnummer	CRA11021
EAN / GTIN	4260182345276
Bezeichnung	Steckadapter CSA 125

Produktbeschreibung

Innenliegender Adapter zur Verbindung zweier Rohrsysteme für gleiche Rohrdimensionen (DN) sowie für gleiche oder unterschiedliche Werkstoffe und Oberflächenstrukturen; geräuschreduzierende Dichtlippen; für senkrechten Einbau empfohlen bei Schwarzwasser; geeignet für waagerechten bzw. senkrechten Einbau bei Grauwasser; für den Einsatz Unterputz, im Beton und Erdreich geeignet; UV- und witterungsbeständiges Material

Technische Abbildung



Bemaßung

A Spannbereich	120-141 mm
B Spannbereich	117-127 mm
L Länge / E Einstecktiefe	125 mm / 50 mm

Spezifikation

Druckdichte	0,5 bar
Vakuumdruckdichte	-0,3 bar
Hochdruckspülfestigkeit	120 bar
Steckschlüsseinsatz	SW 8 mm
Anzugsdrehmoment	6,0 Nm
Gewicht	0.45 kg
Material	TPE, Rostfreier Edelstahl V2A, PVC (weiss)

CE-Kennzeichnung

gemäß / according to	EN 681-2
----------------------	----------

Beständigkeit

Wärmebeständig	140 °C
Kältebeständig	-60 °C
UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

