



PRODUKTDATENBLATT

Artikelgruppe

Produktansicht







Außenliegender Adapter zur Verbindung zweier Rohrsysteme mit unterschiedlichen Außendurchmessern sowie unterschiedlichen Werkstoffen oder Oberflächenstrukturen; zur Reduzierung von unterschiedlichen Rohrdimensionen; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; für den Einsatz Unterputz, im Beton und Erdreich geeignet; UV- und witterungsbeständiges Material

Adapterkupplungen

Technische Abbildung

Bemaßung

70	40 - 50	

Spezifikation	
L Länge	70 mm
B Spannbereich	24-32 mm
A Spannbereich	40-50 mm



Druckdichte	0,6 bar
Vakuumdruckdichte	-0,3 bar
Hochdruckspülfestigkeit	120 bar
Steckschlüsseleinsatz	SW 8 mm
Anzugsdrehmoment	6,0 Nm
Gewicht	0.116 kg

Gewicht	0.116 kg
Material	EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A
CE-Kennzeichnung	
gemäß / according to	EN 681-1, EN 16397
Beständigkeit	
Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	•
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

USt-IdNr. DE300242912