PRODUKT-DATENBLATT
KAPPENVENTILE

Kappenventil aus Messing mit Plombier-Vorrichtung und KFE-Hahn zur Entleerung. Geeignet zum Einbau in die Leitung vor dem Ausdehnungsgefäß zur Prüfung ohne das System entleeren zu müssen.

MERKMALE

- Körper aus Messing
- Roter Hebelgriff aus Aluminium
- Ablassventil und Dichtung
- Dichtung in AFM34
- Max. Arbeitsdruck: 10bar
- Min. und Max. Betriebstemperaturen :
  -10°C +120 °C
- Gewinde: ISO 228
  *entspricht DIN259 und BS2779
- Geeignet für Wasser-Glykol-Gemische bis zu 30% Glykol

SPEZIFIKATION

CODE	G/inch	A/inch	B/mm	L/mm	C/mm	H/mm	PN
KV2020	G3/4“	35.0	23.0	88.5	48.0	29.5	10
KV2525	G1“	35.0	25.0	95.0	51.0	30.0	10

Die technischen Informationen geben den derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen wieder. Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Einzelfälle nicht berücksichtigen und unterliegen damit nicht der Haftung.