

PRODUKT-DATENBLATT

TRINNITY THERMISCHER STELLANTRIEB

TRINNITY thermischer Stellantrieb 230V M30 x 1,5 mm:


Elektro-thermischer Stellantrieb zum energiesparenden Regeln von Flächenheiz- und Kühlsystemen sowie Heizkörperanwendungen.

KBN: TRTS230 (10 Stück im Karton)

- ▶ Geringe Baubreite: Mit nur 33 mm passend für geringe Ventilabstände
- ▶ Langlebig und zuverlässig durch hochwertige Materialien: „Made in EU“
- ▶ Energiesparend: 1,2 Watt Leistungsaufnahme
- ▶ Hohe Schutzart: IP 42
- ▶ Hoher Stellweg: Äußerst flexibel einsetzbar
- ▶ Bestandsanlagen: Perfekt auch für die Nachrüstung oder den Austausch defekter Stellantriebe
- ▶ Automatische Entriegelung der First-Open Funktion bei Inbetriebnahme: Durch die First-Open Funktion
- ▶ Einfache Montage: Ohne Werkzeug möglich
- ▶ Stellungsanzeige: Die Aktuelle Ventilstellung ist gut sichtbar am Stellantrieb zu erkennen




MONTAGE:



DEMONTAGE:



EINBAULAGEN:



TECHNISCHE DATEN:

KBN: TRTS230

Gewindeanschluss: M30 x 1,5 mm
 Betriebsspannung: 230 V AC 50/60 Hz
 Betriebsleistung: 1,2 W
 First-Open Funktion: Ja
 Entriegelung der First-Open Funktion: min. 8 Minuten
 max. 200 mA
 Einschaltstrom: 275 mA für ca. 100 ms max.
 Betriebsstrom: 5 mA bei 230V
 Schließ-Öffnungszeiten: ca. 240 Sek. für 3 mm
 Schutz: Klasse II / IP 42
 Montage: Senkrecht IP 42 - Überkopf nicht möglich
 Stellweg: 5 mm
 Schließpunkt: 10,6 mm Schließmaß
 Wirksinn: stromlos geschlossen NC
 Stellkraft: 100 N +/- 10%
 Medientemperatur: max. +100 °C
 Lagertemperatur: -25 °C bis +60 °C
 Umgebungstemperatur: max. +60 °C
 Luftfeuchtigkeit: max. 80% nicht kondensierend
 Verschmutzungsgrad: II
 CE-Konformität: EN 60730
 Leitungsart: PVC, 2 x 0,75 mm²
 Leitungslänge: 1,0 m
 Leitungsfarbe: RAL 7035 lichtgrau
 Gehäusematerial: PE
 Gehäusefarbe: RAL 9016, weiß
 Überspannungskategorie: II
 Überspannungsfestigkeit: min. 2500 V nach EN 60730-1

Einsatz bei defektem Kabel verboten!

ABMESSUNGEN:

